



该建筑采用铝制细条保温隔热板作为南面外墙在南方的吹风。保温隔热又美观。

排屋中的“独立式洋房”

吴庆康 / 报道

ngkg@sinchew.com.my

010-65424266/010-65424267

简约大气

有别于一般排屋的设计，这栋双层排屋在建筑师的巧思设计下，从内到外看起来就像豪华洋房一样大气内敛。

该建筑由简单排列的一排房屋组成，内含两层，面积约536平方米，负责为房屋整体设计的是Edmund Ng Architects的房屋建筑设计并负责建造。

该屋由屋主居住并兼顾休闲和购物房屋设计。因此这个项目的构思从最普通的三房和厨房单元，也就涵盖基本的热带地区的乡村房屋到必须满足需求。该建筑连同托斯卡纳风格设计一栋在原生的一棵大树巧妙结合的房屋。但在美观方面，另一项更别具一格，令大伙称然侧目，迫使设计有所改变。

较少上方空间突出的线条为房屋标志性的经典交叠在一起，下方则保留基本底层的房子，从而制造了空间开放，并带有明亮和畅、阳光灿烂的一楼，与深邃环境的握手。

重现自然形态

该项目的外墙以现代设计



独特的双层排屋，设有车库，面积约536平方米，独特的设计让它看起来更像独立洋房。



阳台上攀爬的垂盆草盆。12米高的清水花墙可建筑形成类似“一线天”而美丽。

建筑外墙在视觉上显得质朴且富有质感，不仅利用了清新的清水花墙与坚固的建筑隔开，也把建筑本身的情況充分展现出来，从浅色建筑墙体上看到素朴的一线天，呈现了传统中的“独立式洋房”。这种当代的简约设计增添了传统的气氛，看起来更为大气内敛，几乎没有忧郁彷徨的气氛。

该建筑为得解所设计的线条，墙体呈现在视觉上含蓄而有力量，线条且表现了日式美学——侘寂。而设计归结为时间的洗礼。通过外表质朴安静的建筑设计及质感，展现出岁月的美感。

该建筑外墙上种植着丰富的夏威夷植物与藤条。建筑墙与木栏杆采用木制材料，以简洁不繁琐为主，然后通过灌木来装饰的夏威夷植物与藤条。建筑墙与木栏杆通过精心设计巧妙地结合，使整体设计协调古朴雅致并与现代人对生活的需要和融合。

发挥空间最大限度

经过门厅进入客厅后就发现，客厅有朝东向与西北方向的采光，这不仅发挥了空间的最大角度，使朝东向的花园与室内相连，并瓦片位于西北方向的平台延伸，从舒适到惬意的享受。在夏天的花园向上攀，12米高的清水花墙与建筑形成如“一线天”的美意。

该栋房屋从设计到建筑项目



金属楼梯，悬风和轴，阳光灿烂的一楼，木质阳台做的栏杆。

耗时，花费不少。普通建造，业主当时在考虑从国外搬往新家的千架，大部分时间不在本地。加上这个项目具有别于传统的房屋设计，所以整个设计过程足足花费了大约6个月的

时间，而建筑过程则耗了大约10个月的时间，整体费用约120万元。

当然，也有不少。普通建造，业主当时在考虑从国外搬往新家的千架，大部分时间不在本地。加上这个项目具有别于传统的房屋设计，所以整个设计过程足足花费了大约6个月的

时间，而建筑过程则耗了大约10个月的时间，整体费用约120万元。然而这个项目是由涉及花卉种植的部分。每平方米的建筑花费要约400环比。建筑师说：“因为这个项目非常重视我们的设计美感和利用性的，流畅的图纸，提供业主自行绘制植物方面的指南，使它们能够轻松地规划和活动激励。”



车停在墙前，与全屋主要材料水泥纹理，也是质朴统一，简约大气。



阳光充足的庭院。



宽敞通风的饭厅。



通透的客厅在面向南方与西北方向的尖顶。



通透的客厅在面向南方与西北方向的尖顶。